



集成式低压伺服电机规格书

INTEGRATED DC SERVO MOTOR SPECIFICATION


外形图 (DIMENSIONS) unit=mm



CN1



CN2



CN3



CN4



端子序号	名称	功能
1	-	保留
2	-	保留
3	-	保留
4	-	保留
5	COM	串口通讯公共端
6	5V	串口通讯电源
7	RXD	串口通讯接收端
8	TXD	串口通讯发送端

端子序号	名称	功能
1	-	保留
2	-	保留
3	-	保留
4	-	保留
5	COM	串口通讯公共端
6	5V	串口通讯电源
7	RXD	串口通讯接收端
8	TXD	串口通讯发送端

端子序号	名称	功能
1	ALM+	报警信号正端
2	ALM-	报警信号负端
3	READY+	到位信号正端
4	READY-	到位信号负端
5	DIN+	输入信号正端
6	DIN-	输入信号负端
7	ENA+	使能信号正端
8	ENA-	使能信号负端
9	DIR+	方向信号正端
10	DIR-	方向信号负端
11	PUL+	脉冲信号正端
12	PUL-	脉冲信号负端

CN5



端子序号	名称	功能
1	RB+	刹车电阻接线正端
2	RB-	刹车电阻接线负端

CN4



端子序号	名称	功能
1	GND	电源接线负端
2	VCC	电源接线正端

ROTATION: CW VIEWED FROM OUTPUT SHAFT

PHASE TO PHASE RESISTANCE 相电阻	0.25±10% OHMS
PHASE TO PHASE INDUCTANCE 相电感	0.49±20% mH
RATED VOLTAGE 额定电压	48 VDC
RATED CURRENT 额定电流	11.5 Amps
RATED TORQUE 额定力矩	1.27 N-m
RATED SPEED 额定转速	3000±10% RPM
RATED POWER 额定功率	400 W
ROTOR LNERTIA 转动惯量	0.55 Kg.cm ²
INSULATION CLASS 绝缘等级	F

备注 Comment

版本 REV.	变更内容 REVISION RECORD		日期 DATE
设计 DESIGN	ZY	2023.11.07	标准化 STANDARDIZATION
制图 DRAWN			
校对 PROOFREAD			审核 CHECKED
工艺 PROCESSED			批准 APPROVED

Title: 规格书
Specification

公司 COMPANY 常州精控电机电器有限公司
www.jkongmotor.com

图号 DWG.NO. JKIDS60-P02A

材料 MATERIAL 变更标识 ECN SIGN * SIZE A4
版本 REV. A 比例 SCALE 页 SHEET 1 of 1